





Specificaties

Lengte:	3,60 mtr
Breedte:	1,50 mtr
Gewicht:	105 kg
Max. Γ :	25 pk (18,4 kW)
Staartlengte Γ :	Kort
CE-categorie:	C en D
Max. \uparrow :	C 3, D 4 (SI 5)
Draagvermogen:	C 350 kg, D 430 kg
Kleuren:	 Oranje  Blauw

Standaard uitrusting en opties

De Secu 12 wordt standaard geleverd met een aluminium motorplaat, 2 dolpotten (verchr. koper), 2 roeidollen (verchr. koper), 1 rvs loosstop, 4 kikkers en 1 bankbak (opbergruimte 90 liter). Optioneel zijn een tweede bankbak, een stuurconsole en een SI-pakket leverbaar. De Secu 12 wordt ook geleverd als Fun Yak 360.

Materiaal

Alle boten uit de modellenlijn zijn gemaakt van Rigidex polyethyleen met een zeer hoge dichtheid. Dit materiaal is erg sterk en slagvast. Deze kwaliteit materiaal is door zijn molecuulstructuur heel gemakkelijk te repareren, het zal echter waarschijnlijk nooit nodig zijn, want het kunststof is oersterk.

Certificering

De Secu 12 heeft als type boot een goedkeuring voor de CE-normering. Daarnaast is het model in een aangepaste uitvoering (Pro-serie) goedgekeurd voor de Nen-en 1914:1997 norm. Deze norm maakt de boot geschikt als bij- en reddingsboot voor de beroeps- en passagiersvaart op het binnenwater. Deze laatste norm geldt voor alle Europese landen die aangesloten zijn bij de Europese Unie.

SI-pakket

Voor het gebruik in de beroepsvaart (binnenvaart) wordt de Secu 12 geleverd met een SI-pakket. Het pakket kent de volgende uitrusting:


SI-pakket	\uparrow	1 wrikdolpot op spiegel
	\uparrow	1 spanband voor tankbevestiging, bevestiging loosstop aan boot.
	\uparrow	Type goedkeuringsplaatje, kopie goedkeurings certificaat, gebruikshandleiding, SI-verklaring.
	\uparrow	1 kunststof hoosvat, 1 drijvende lijn (12mm, 6 mtr.)

EXTRA	\uparrow	Set onzinkbare roeispanten.
-------	------------	-----------------------------



Schroefkooi

Naast het SI-pakket is het ook verplicht voor de certificering om een schroefkooi om de propellor van de buitenboordmotor te hebben. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende maten afhankelijk van de afstand tussen het cafitatieblad en de onderkant van het onderwaterhuis. Een goed produkt hiervoor is de Propguard®. Kijk op www.propguard.nl.



Download de prijslijst voor de actuele prijzen.