



## Specificaties

Lengte:	5,40 mtr
Breedte:	2,40 mtr
Gewicht:	490 kg
Max. <b>ƒ</b> :	100 pk (73,6 kW)
Staartlengte <b>ƒ</b> :	Lang
CE-categorie:	C en D
Max. <b>⤴</b> :	C 10, D 13 (SI 8)
Draagvermogen:	C 860 kg, D 1085 kg
Kleuren:	<span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: red; border: 1px solid black;"></span> Rood <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: gray; border: 1px solid black;"></span> Marmer

## Standaard uitrusting en opties

De Fun Yak 540 wordt standaard geleverd met een polyester stuurconsole met RVS beugel en raam (incl. stuursysteem), een bank met rugleuning, 4 kikkers, 2 koffers in linker zijkant (50 liter elk), 1 koffer in rechter zijkant (100 liter), opbergvak in de boeg, 6 handvaten op de boeg en een RVS loosplug. Optioneel zijn een koffer in de boeg met kussen, een zwemtrap, een roll bar en een SI-pakket leverbaar.

## Materiaal

Alle boten uit de modellenlijn zijn gemaakt van Rigidex polyethyleen met een zeer hoge dichtheid. Dit materiaal is erg sterk en slagvast. Deze kwaliteit materiaal is door zijn molecuulstructuur heel gemakkelijk te repareren, het zal echter waarschijnlijk nooit nodig zijn, want het kunststof is oersterk.

## Certificering

De Fun Yak 540 heeft als type boot een goedkeuring voor de CE-normering. Daarnaast is het model in een aangepaste uitvoering (Pro-serie) goedgekeurd voor de Nen-en 1914:1997 norm. Deze norm maakt de boot geschikt als bij- en reddingsboot voor de beroeps- en passagiersvaart op het binnenwater. Deze laatste norm geldt voor alle Europese landen die aangesloten zijn bij de Europese Unie.

## SI-pakket

Voor het gebruik in de beroepsvaart (binnenvaart) wordt de Fun Yak 450 geleverd met een SI-pakket. Het pakket kent de volgende uitrusting:


- SI-pakket**
- ⤴** 1 wrikdolpot op spiegel, 2 dolpotten in zijkant met 2 roeidollen.
  - ⤴** 1 spanband voor tankbevestiging, bevestiging loosstop aan boot.
  - ⤴** Type goedkeuringsplaatje, kopie goedkeurings certificaat, gebruikshandleiding, SI-verklaring.
  - ⤴** 1 kunststof hoosvat, 1 drijvende lijn (12mm, 6 mtr.)
  - ⤴** Montage lifeline om gehele romp.
  - ⤴** Koffer in de boeg als roeizitting (zonder kussen)



- EXTRA**
- ⤴** Set onzinkbare roeispanten.

## Schroefkooi

Naast het SI-pakket is het ook verplicht voor de certificering om een schroefkooi om de propellor van de buitenboordmotor te hebben. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende maten afhankelijk van de afstand tussen het cafitatieblad en de onderkant van het onderwaterhuis. Een goed produkt hiervoor is de Propguard®. Kijk op :[www.propguard.nl](http://www.propguard.nl).



uw dealer

Download de prijslijst voor de actuele prijzen.